

Поворотная IP-камера Dahua SD4A425DB-HNY-R

Артикул: **SD4A425DB-HNY-R** | Производитель: **Dahua** | IP-камера поворотная

Поворотная IP-камера Dahua SD4A425DB-HNY-R серии Starlight с матрицей 1/2.8" CMOS и разрешением 2560 × 1440 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 5–125 мм и углом обзора Г: 51,9°–3,0°; В: 39,7°–2,2°; Д: 63,1°–3,7°. Подсветка ИК 50 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто (ICR)/цвет/ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: класс защиты IP66, рабочая температура -40...+65 °C.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 50 м, включение приоритет зума; вручную; авто; Off, минимальная освещённость Цвет: 0,005 лк@F1.6 ч-б: 0,0005 лк@F1.6 0 лк (IR on).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ, компенсация задней засветки BLC, подавление засветки фарами HLC, баланс белого авто; в помещении; на улице; ATW — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H, управление битрейтом CBR/VBR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1.
- Запись и хранение: карта Micro SD (512 Гб); FTP/SFTP; NAS.
- Поворотный механизм: предустановок: 300, туры обхода.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T), тревожные входы/выходы 1 выход: «сухой» контакт.
- Управление: ПО DSS; DSS Pro, доступ со смартфона, веб-интерфейс (IE 9 и и новее версии Chrome 41 и и новее версии Firefox 50 и и новее версии iOS 10 и и новее версии).

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	2560 × 1440
Память при отключении питания	есть
Разрешение	4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	Цвет: 0.005 лк@F1.6 ч-б: 0.0005 лк@F1.6 0 лк (IR on)
Дальность подсветки	50 м
Управление включением подсветки	Приоритет зума; вручную; авто; Off
Фокусное расстояние	5 мм-125 мм
Максимальная диафрагма	F1.6-F3.6
Угол обзора	Г: 51.9°-3.0°; В: 39.7°-2.2°; Д: 63.1°-3.7°
Управление фокусом	Авто; semi-авто; вручную

Поворотная IP-камера Dahua SD4A425DB-HNY-R

Оптика и подсветка

Минимальная дистанция фокусировки	0.5 м-5 м
Управление диафрагмой	Авто; вручную
Тип управления диафрагмой	P-Iris
День/ночь	Авто (ICR)/цвет/ч-б

Видео и аудио

Выдержка электронного затвора	1/1 с–1/30000 с
Сжатие видео	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264; H.264B; H.264H; MJPEG (Дополнительный Поток 1)
Возможности потоковой передачи	3 потока
Частота кадров видео	Основной поток: 4M/3M/1080p/1.3M/720p@(1-25/30 к/с) Дополнительный поток 1: D1/VGA/CIF@(1-25/30 к/с) Дополнительный поток 2: 720p/CIF@(1-25/30 к/с)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт видео	H.264: 96 кбит/с - 14848 кбит/с H.265: 38 кбит/с - 8960 кбит/с
BLC	есть
WDR	120 дБ
HLC	есть
Баланс белого	Авто; в помещении; на улице; ATW; вручную; натриевая лампа; естественный свет; уличное освещение
Шумоподавление	2D NR; 3D NR
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; PCM; AAC
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 канал (LINE OUT, зачищенный провод)
Аудиовходы/выходы	1/1

Интеллектуальные функции

IVS (охрана периметра)	Пересечение линии; вторжение в зону; обнаружение перелаза через ограждение; обнаружение праздношатания; оставленный/пропавший предмет; быстрое перемещение; обнаружение парковки; скопление людей; классификация тревог по типу «транспорт/человек»; сопровождение цели
SMD	SMD 3.0
Детекция движения	есть

Сеть и интерфейсы

Протоколы PTZ	DH-SD
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)

Поворотная IP-камера Dahua SD4A425DB-HNY-R

Сеть и интерфейсы

Браузер	IE 9 и и новее версии Chrome 41 и и новее версии Firefox 50 и и новее версии iOS 10 и и новее версии
Мобильное приложение	iOS; Android
Тревожный вход	2 входа: поддержка подключения «мокрым» контактом (макс. нагрузка 5 мА, 3–5 В пост. тока); поддержка подключения «сухим» контактом
Тревожный выход	1 выход: «сухой» контакт, макс. нагрузка 1000 мА при 30 В пост. тока / 500 мА при 50 В перем. тока
Тревожные события	Детекция движения / саботажа; детекция звука; детекция обрыва сети; детекция конфликта IP-адресов; контроль состояния карты памяти; контроль свободного места;

Хранение данных

Хранение данных	Карта Micro SD (512 ГБ); FTP/SFTP; NAS
Температура хранения	От -40 до +65 °C
Влажность хранения	≤ 95%

Электропитание

Питание	12 В пост. тока (± 10%), 2 А (в комплекте); PoE+ (802.3at)
Потребляемая мощность	Базовый: 10 Вт макс... 19.5 Вт (подсветка on + fan on + PTZ)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -40 до +65 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95%
Защита	IP66;TVS 6000 В грозозащита защита; импульсные помехи защита

Конструкция

Скорость перехода к предустановке	Поворот: 120°/с; Наклон: 90°/с
Предустановки	300
Габариты изделия	170.4 мм × Φ171.1 мм (6.71" × Φ6.74")
Вес нетто	2.5 кг
Вес брутто	3.2 кг

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 62368-1/EN55032/EN55035/EN50130-4/ EN61000-3-2/EN61000-3-3 UL:UL62368-1
-------------	---

Дополнительные параметры

Число пикселей	4 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка

Поворотная IP-камера Dahua SD4A425DB-HNY-R

Дополнительные параметры	
Оптическое увеличение	25×
Скорость ручного управления	Поворот: 0.1°/с-120°/с Наклон: 0.1°/с-90°/с
Тур	8 (до 32 предустановок на тур)
Шаблон обхода	5
Сканирование	5
Действие при простое	Предустановка; шаблон; тур; сканирование
Умное слежение	Авто Сопровождение 1.0
Автопатрулирование	При обнаружении объекта срабатывает правило IVS: камера связывается с PTZ, та поворачивается в положение объекта и выполняет патрулирование по своим предустановкам.
Управление усилением	Авто; вручную
Зона интереса (ROI)	есть
Стабилизация изображения	Электронная стабилизация изображения (EIS)
Антитуман	Электронный
Цифровое увеличение	16×
Поворот изображения	180°
Маскирование приватных зон	Можно задать до 24 зон, до 8 зон в одном виде
Отношение сигнал/шум	≥ 55 дБ
Пользователи/хосты	20 (всего полоса пропускания: 64 M)
ПО управления	DSS;DSS Pro
Реакция на тревогу	Захват изображения; предустановка; тур; шаблон обхода; запись на SD-карту; цифровой вход тревоги; отправка email
Блок питания	В комплекте

Область применения

Применяется там, где нужен обзор большой территории с приближением: склады, парковки, площади, периметры предприятий. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия SD4A425DB-HNY-R