

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision PTZ-N2C200M-DE · модель PTZ-N2C200M-DE

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	PTZ-N2C200M-DE
Артикул	PTZ-N2C200M-DE
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.9"
Матрица	1/2.7" CMOS с прогрессивной развёрткой
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	2.8 мм, гориз. 111.4°, верт. 59.1°, диаг. 133.6° 4 мм, гориз. 91.5°, верт. 46.1°, диаг. 109.8°
Минимальная освещённость	цвет: 0.01 лк @ (F1.2, AGC ON), ч/б: 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК- и белая подсветка
Сеть	
Скорость Ethernet	1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet
Сетевые протоколы	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, DHCP, Bonjour
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, 1 А, макс. 12 Вт, Ø5.5 мм разъём питания, защита от переплюсовки PoE: (802.3af, 36 В до 57 В), от 0.2 до 0.3 А, макс. 12 Вт
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	габариты камеры: 162 × 120 × 234.2 мм габариты упаковки: 205 × 167 × 289 мм
Вес, кг	0.6
Прочие характеристики	
Карта памяти	Встроенный слот для карты microSD/SDHC/SDXC, до 512 GB
Кодеки видео	H.265, H.264, MJPEG
Максимальная диафрагма	F1.6

Сжатие аудио	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/AAC/PCM
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 8 Мбит/с
Реакция на тревогу	выгрузка на FTP, уведомление центра наблюдения, отправка email, выгрузка на карту памяти
SDK и API	ONVIF, ISAPI, SDK
Встроенный микрофон	Есть
Умная подсветка	Есть
Встроенный динамик	Есть
Общие тревоги	детекция движения
Условия эксплуатации	с включённой подсветкой: -30...+40 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации) с выключенной подсветкой: -30...+50 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Битрейт аудио	16 Кбит/с (G.722.1)/64 Кбит/с (G.711)/32 ~ 192 Кбит/с (MP2L2)/16 Кбит/с (G.726)/16 ~ 64 Кбит/с (AAC)-LC/8 ~ 48 Кбит/с (PCM)
Частота дискретизации аудио	8/16 кГц
Фокусное расстояние	2.8 мм/ 4 мм
Длина волны ИК-подсветки	850 нм
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Макс. FPS, к/с	30

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026