

Техническая спецификация

Проводная клавиатура Hikvision DS-PK1-LRT-HWB · модель DS-PK1-LRT-HWB

Общие	
Тип устройства	Проводная клавиатура
Модель	DS-PK1-LRT-HWB
Артикул	DS-PK1-LRT-HWB
Питание	
Питание	10.2~14.4 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. ток: 150 мА @ 12 В пост. тока Ток покоя: 72 мА @ 12 В пост. тока
Рабочее напряжение	12 В пост. тока
Конструкция	
Габариты	150 × 115 × 28 мм
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	- 10 °C до + 55 °C
Рабочая влажность	10%~90%
Прочие характеристики	
Рабочая частота	433 МГц
Область применения	Для помещений
Совместимость	AX HYBIRD PRO V1
RS-485	1 Speed-X bus
Зуммер	1 вкл.-board Зуммер
Кнопки	8 Function клавиши: Query, Away Aram, Stay Arm, Disarm, тревожный выход, Project, левый, правый
Индикация	4 индикаторов и 1 backlight: 1. Мощность: зелёный 2. Faults: неисправность-оранжевый / Alert-мигает оранжевый / Find me режим-мигание зелёный 3. Armed: синий 4. Тревога: красный 5. Keuprad кнопка backlight: белый
Дисплей / экран	ЖК-экран
Защита от вскрытия	1 назад-cover Tamper-switch(разрушается при срабатывании тампера)
Встроенный считыватель меток	1 встроенный метка Reader
Последовательные порты	1 TTL Serial порт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026