

Беспроводной ИК-извещатель движения Dahua ARD1233-W2(868)

Артикул: **ARD1233-W2(868)** | Производитель: **Dahua** | Извещатель охранной оптико-электронный (ИК/PIR), радиоканальный

Извещатель охранной оптико-электронный (ИК) Dahua ARD1233-W2(868) — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи до 1600 м на открытом пространстве. Исполнение: питание CR123 А аккумулятор, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 104 × 60 × 50 мм.

Ключевые особенности

- Радиоканал: частота 868,0 МГц-868,6 МГц, дальность связи До 1600 м на открытом пространстве, автономность 4 лет.
- Питание CR123 А аккумулятор, потребление 120 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита, работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Хранение данных

Температура хранения	От -10 до +55 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)

Электропитание

Контроль разряда батареи	есть
Мощность передатчика (EIRP)	Не более 25 мВт
Питание	CR123 А аккумулятор
Время работы от батареи	4 лет
Потребляемая мощность	Макс.. 120 mW

Условия эксплуатации

Диапазон измерения температуры	От -15 до +65 °С
Двусторонняя цифровая температурная компенсация	Есть
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Конструкция

Световой индикатор	1 × зелёный индикатор тревоги
Габариты изделия	104.0 мм × 60.0 мм × 50.0 мм (4.09" × 2.36" × 1.97") (L × W × H)
Вес нетто	100 г

Беспроводной ИК-извещатель движения Dahua ARD1233-W2(868)**Конструкция**

Вес брутто	170 г
Установка	Настенный монтаж
Материал корпуса	PC + ABS
Габариты упаковки	135.0 мм × 98.5 мм × 56.8 мм (5.31" × 3.88" × 2.24") (L × W × H)

Дополнительные параметры

Кнопки	1 × кнопка питания
Удалённое обновление	Обновление через облако
Датчик вскрытия	есть
Режим обнаружения	PIR
Чувствительность	3 уровни регулируемый
Скорость обнаружения	0.3 м/с-3 м/с
Иммунитет к домашним животным	≤ 18 кг
Устойчивость к белому свету	2000 lx
Режим тестирования	есть
Несущая частота	868.0 МГц-868.6 МГц
Механизм связи	Two-way
Дальность связи	До 1600 м на открытом пространстве
Режим шифрования	AES128
Скачкообразная перестройка частоты	есть

Область применения

Применяется в составе радиоканальных систем охранной сигнализации квартир, коттеджей и небольших объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ARD1233-W2(868)