

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3231F-M/M12

Артикул: **IPC-HDBW3231F-M/M12** | Производитель: **Dahua** | Купольная IP-камера

Купольная IP-камера Dahua IPC-HDBW3231F-M/M12 разрешением 1920 × 1080 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 2,8 м (3,6 мм, 6 мм опционально) и углом обзора Г: 110 ° (89,5°, 52,8°), В: 58 ° (50°, 30°). Подсветка ИК 23 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — авто(ICR) / цвет / ч-б. Встроенная аналитика: пересечение линии, вторжение в область — это заметно снижает число ложных тревог.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в область.
- Съёмка в темноте: подсветка ИК 23 м.
- Сложное освещение: баланс белого авто / вручную — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265/H.264H/MJPEG(Дополнительный Поток), интеллектуальное кодирование Smart Codec, управление битрейтом CBR/VBR — снижает нагрузку на сеть и объём архива.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1080P(1920×1080)/ 1.3M(1280 × 960)/ 720P(1280 × 720)/ D1(704×576/704 × 480)/ VAG(640×480)/ CIF(352×288/352×240)
Оптика и подсветка	
Минимальная освещённость	0.001 лк/F2.1 (цвет,1/3 с,30IRE) 0.03 лк/F2.1 (цвет,1/30 с, 30IRE) 0 лк/F2.1 (IR on)
Управление включением ИК-подсветки	Авто / вручную
Светодиоды ИК-подсветки	10
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	2.8 м (3.6 мм, 6 мм опционально)
Максимальная диафрагма	F2.1(F2.2, F2.1)
Угол обзора	Г: 110 ° (89.5°, 52.8°), В: 58 ° (50°, 30°)
Управление фокусом	Фиксированный
Минимальная дистанция фокусировки	0.6 м(0.9 м, 2 м)
Дальность DORI	Объектив / обнаружение / наблюдение / различение / идентификация
День/ночь	Авто(ICR) / цвет / ч-б
Видео и аудио	
Выдержка электронного затвора	Авто / вручную, 1/3–1/100000 с
Сжатие	H.265/H.264H/MJPEG(Дополнительный Поток)
Умный кодек	Поддерживается H.265+/H.264+

Видео и аудио	
Возможности потоковой передачи	2 Потоки
Частота кадров	Основной Поток: 1080P(1–25/30 к/с)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт	H.264Г: 16 кбит/с–10240 кбит/с H.6 кбит/с–7424 кбит/с
Режим BLC	BLC / HLC / WDR(120 дБ)
Баланс белого	Авто / вручную

Интеллектуальные функции	
IVS	Пересечение линии, вторжение в область

Дополнительные параметры	
Эффективные пиксели	1920 × 1080
ОЗУ / ПЗУ	256 МБ/32 МБ
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Тип крепления	Board-in
2,8 мм	44 м / 18 м / 9 м / 4 м
3,6 мм	55 м / 22 м / 11 м / 5.5 м
6 мм	83 м / 33 м / 17 м / 8 м
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот:-30°–30°; Наклон:0°–80°; Поворот:0°–360°
Управление усилением	Авто / вручную

Область применения

[Применяется для наблюдения внутри помещений и на прилегающей территории: входные группы, коридоры, торговые залы, склады. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IPC-HDBW3231F-M/M12