



Терминал доступа Dahua ASKI201

Артикул: **ASKI201** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа

Терминал доступа Dahua ASKI201 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, поддерживаемые карты: карты Mifare (карта IC), рабочая частота 13,56 МГц. Исполнение: питание 12 В 3 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 285 × 203 × 157 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка есть.
- Контроль доступа: способы идентификации — открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, карты карты Mifare (карта IC).
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 100 Мбит/с self-adaptive Ethernet порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; P2P, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание 12 В 3 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC+ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320
Оптика и подсветка	
Подсветка	есть
Подсветка	есть
Интеллектуальные функции	
Время распознавания лица	0.2 s
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; P2P
Протокол OSDP	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Wiegand	1
USB	1 × USB 2.0
Сетевой порт	1 × RJ-45 100 Мбит/с self-adaptive Ethernet порт
Тревожный вход	1

Сеть и интерфейсы	
Тревожный выход	1

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%
Срок хранения данных	10 лет

Электропитание	
Питание	12 В 3 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт
Питание	12 В пост. тока; 24 В пост. тока

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -20 до +55 °C
Влажность эксплуатации	0%-95% (отн. влажность), без конденсата
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	≤ 95%
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Температура эксплуатации	От -20 до +70 °C

Конструкция	
Габариты упаковки	285 мм×203 мм×157 мм
Вес брутто	3.3 кг
Материал корпуса	PC+ABS
Материал корпуса	PC+ABS
Габариты изделия	205 мм × 86 мм × 30 мм (8.07" × 3.38" × 1.18") (H × W × W)
Установка	Накладной монтаж
Материал корпуса	ABS
Габариты изделия	86 мм × 86 мм × 30 мм (3.39" × 3.39" × 1.18") (H × W × D)
Габариты ответной пластины	180 мм × 38 мм × 11 мм (7.09" × 1.50" × 0.43")
Габариты замка	250 мм × 47 мм × 26 мм (9.84" × 1.85" × 1.02")
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Габариты изделия	Ф32 мм
Материал корпуса	PVC

Сертификация	
Сертификаты	CE
Применяемые стандарты	ISO14443-A
Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF; CGI
SDK и API	есть
Экран	2.4" LCD
Тип экрана	LCD
Голосовые подсказки	есть
Голосовые подсказки	есть
Способ открывания	Открывание картой, удалённо, паролем, отпечатком пальца, а также их комбинациями и комбинацией нескольких пользователей.
Типы карт	Карты Mifare (карта IC)
Обновление по сети	есть
Открывание первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Внешний считыватель карт	1 × считыватель карт RS-485; 1 × считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Автоматическая регистрация	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	0 см-6 см (0"-2.36")
Тип сканера отпечатков	Оптический
Режим верификации по отпечатку пальца	1:N
Время сравнения отпечатка пальца	1 s
Ёмкость по пользователям	5,000
Ёмкость по отпечаткам	3,000
Ёмкость по картам	5,000
Ёмкость базы паролей	5,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Реакция на тревогу	есть

Дополнительные параметры	
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение порога по недействительным картам	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Высота эксплуатации	0 м-3,000 м
Условия эксплуатации	В помещении
Электрические характеристики	Максимально допустимая коммутируемая нагрузка — 3 А, 36 В пост. тока
Выход «сухой контакт»	NO, COM
Безопасность	Открывается при отключении питания
Пусковой ток	480 мА; 240 мА
Рабочая частота	13.56 МГц
Тип	IC
Дальность считывания карт	2 см–8 см (0.79"–3.15")
Скорость передачи данных	106 кбит/с

Область применения

[Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASKI201