

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор Hikvision AE-DC4328-K5 · модель AE-DC4328-K5

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор
Модель	AE-DC4328-K5
Артикул	AE-DC4328-K5
Изображение	
Матрица	передний камера: GC4653 задний камера: GC2053/BG0836
Разрешение	передний: 1440P @ 30 к/с, 1080p @ 30 к/с задний: 1080p @ 25 к/с
Тип объектива	стекло и пластик
Угол обзора	передний камера 123° (D), 105° (B), 56° (V) задний камера 125° (D), 110° (B), 62° (V)
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+70 °C
Рабочая влажность	95%(Макс.)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265
Дисплей / экран	3\'' (854 × 480)
Wi-Fi	2,4 ГГц
Локальное хранение	Нет
Ширина канала	20 МГц
Максимальная диафрагма	F1.55
Хранение данных	TF карта, 16 ГБ до 128 ГБ
Регулировка угла	регулируемый вверх и вниз, влево и вправо angles 15°
Встроенный микрофон	Есть
Встроенный динамик	Есть
Память при отключении питания	Есть
Формат кодирования изображений	JPEG
Наложение OSD	Отображение времени, даты и др.
Обновление по сети	Есть
Диапазон частот	2412-2472 МГц

Габариты камеры 9 × 55 × 42 мм

Потребляемая мощность и ток 15 Вт(задний камера)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026