

Техническая спецификация

Вызывная панель видеодомофона Hikvision DS-KV6113-PE1(C) · модель DS-KV6113-PE1(C)

Общие	
Тип устройства	Вызывная панель видеодомофона
Модель	DS-KV6113-PE1(C)
Артикул	DS-KV6113-PE1(C)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	Основной поток: 1920 × 1080p Дополнительный поток: 640 × 480p
Объектив	1
Угол обзора	по горизонтали: 131° по вертикали: 78°
Динамический диапазон (WDR)	поддержка 120 дБ
Подсветка	ИК-подсветка, до 3 м
Дальность ИК-подсветки, м	3
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, RSTP, IPV6, ONVIF
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	< 10 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	138 × 65 × 27 мм
Вес, кг	0.19
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265/H.264/MJPEG
Операционная система	Linux

Индикация	2
Защита от вскрытия	1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Управление замком	1 реле, Макс. 30 В пост. тока 2 А
Сжатие аудио	G.711 U, G.711 A, Opus, AAC-LD, AAC-LC, G.726, G.722.1
ОЗУ	256 МБ
ПЗУ	32 МБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
Кнопки	1 физическая кнопка
RS-485	1
Ёмкость по пользователям	2000
Режим управления	Механическая кнопка
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026