

Техническая спецификация

Видеокодер Hikvision DS-6701HTHI-4K(B) · модель DS-6701HTHI-4K(B)

Общие	
Тип устройства	Видеокодер
Модель	DS-6701HTHI-4K(B)
Артикул	DS-6701HTHI-4K(B)
Изображение	
Разрешение	8 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, RTSP, NFS, UPnP™, HTTPS, профиль ONVIF, ISUP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Габариты	114 × 135 × 48 мм(4.5 × 5.3 × 1.9 дюйма)
Вес, кг	0.5
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	1~25/30 к/с
Карта памяти	1 Micro SD карта слот, поддержка Micro SD карта (Hot-swapping — не поддерживается)
Кодеки видео	H.264/H.265
Тревожные входы/выходы	1/1
Сжатие аудио	AAC,G711.a,G711.u
Битрейт видео	от 32 Кбит/с до 10 Мбит/с
Разрешение видео	3840×2160 2960×1664 2560×1440 1920×1536 1920×1080 1280×720 авто Custom
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., 3.5 мм интерфейс (2.0 В пик-пик, 1 KΩ) (через аудиовход)

VGA	1 кан.: 1080P60, UXGA(1600 × 1200)P60, SXGA(1280 × 1024)P60, 1440 × 900P60, 1366 × 768P60, 720P60, XGA(1024 × 768)P60, 800 × 600P60
Ёмкость	16 ГБ до 128 ГБ
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026