

Техническая спецификация

Камера контроля парковочных мест (уличная), 4Мп Dahua ITC439-PW1H-Z · модель ITC439-PW1H-Z

Общие	
Тип устройства	Камера контроля парковочных мест (уличная), 4Мп
Модель	ITC439-PW1H-Z
Артикул	ITC439-PW1H-Z
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" CMOS
Фокусное расстояние, мм	4.38-9.33
Тип объектива	фиксированный
Объектив	В комплекте, 4,38 мм-9,33 мм
Угол обзора	Г: 114,6° (W)-48,3° (Т) В: 59,0° (W)-27,1° (Т) Д: 141,6° (W)-55,5° (Т)
Минимальная освещённость	0.002 lx
Динамический диапазон (WDR)	96 db
Подсветка	ИК 12 м
Дальность ИК-подсветки, м	12
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	20
Конструкция	
Материал корпуса	Металл + пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Монтаж на кронштейн
Габариты	296,5 × 124,3 × 107,7 мм
Вес, кг	1,7
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+65 °C
Рабочая влажность	От 10 % до 90 % (отн. вл.), без конденсата
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25

Аудио	аудиовход / аудиовыход
Кодеки видео	H.264M; H.264N; H.265; MJPEG
Тревожные входы/выходы	3, оптронный вход (дискретный)
Количество осветителей	6 × белый свет (регулируемый яркость)
Шумоподавление	3D NR
Баланс белого	Авто; естественный свет; уличное освещение; на улице; ручную; региональная настройка
Электронный затвор	1/25-1/10000, авто или ручную
Управление диафрагмой	Авто диафрагма (W: 1.4-T: 2.15)
Тревожные события	Заполнение хранилища, ошибка хранилища, отсутствие карты памяти, обрыв сети, конфликт IP и несанкционированный доступ.
Автоматическая регистрация	есть
Детекция транспортных средств	Коэффициент захвата транспортных средств ≥95 %
Крепление объектива	Ф16
Аналоговый выход	1
Разрешение видео	Основной поток: 4M (2688 × 1520); UXGA (1600 × 1200); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720) Дополнительный поток: 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576, 704 × 480); CIF (352 × 288, 352 × 240)
Разрешение изображения	2688 × 1520
Повышение резкости	есть
Режим экспозиции	Авто; ручную (выбор из значений выдержки или настройка диапазона выдержки)
Защита изображения от подмены	Есть. Проверка водяных знаков в видео и изображениях
Безопасность	Авторизация по имени пользователя и паролю, привязка MAC-адреса, шифрование HTTPS, IEEE 802.1x, контроль сетевого доступа
Наложение OSD	Время, адрес, серийный номер устройства, день недели, статистика по местам, код защиты от подделки и произвольная информация.
RS-485	2
RS-232	1

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026