

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T129-P · модель THC-T129-P

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	THC-T129-P
Артикул	THC-T129-P
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм/3.6 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Объектив	2.8 мм, гориз.: 102°, верт.: 54°, диаг.: 121° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 43°, диаг.: 95°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 2.4 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ø85.4 × 71.46 мм
Вес, кг	0.123
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD:1080p @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Круглосуточное цветное изображение
Шумоподавление	3D DNR/2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С, влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Световое оповещение	Световая тревога (белый свет)
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026