

Техническая спецификация

Монитор видеодомофона Hikvision DS-KH9510-WTE1(B) · модель DS-KH9510-WTE1(B)

Общие	
Тип устройства	Монитор видеодомофона
Модель	DS-KH9510-WTE1(B)
Артикул	DS-KH9510-WTE1(B)
Изображение	
Разрешение	1024 × 600
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Сетевые протоколы	TCP/IP, SIP, RTSP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А, IEEE 802.3af, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	254 × 166 × 26.65 мм
Вес, кг	0.875
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +50 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Карта памяти	MicroSD (TF) до 128 ГБ
Кодеки видео	H.265; H.264
Операционная система	Android 10.1
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Диагональ экрана	844
Область применения	Для помещений
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Управление замком	1 реле, Макс. 30 В пост. тока 0.3 А, и 1 high/low level реле (3.3 В/0 В)
Сжатие аудио	G722.1, OPUS, AAC_LC, AAC_LD, G726, G711.U, G711.A

ОЗУ	2 ГБ
ПЗУ	8 ГБ
Доступ со смартфона	Есть
Битрейт аудио	64 Кбит/с
RS-485	1 RS-485 (полудуплекс)
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Внутреннее
Слот карты памяти	Есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026