

Техническая спецификация

Модуль OPS Dahua SP-PI7B82IS-ZW(without system) · модель SP-PI7B82IS-ZW(without system)

Общие	
Тип устройства	Модуль OPS
Модель	SP-PI7B82IS-ZW(without system)
Артикул	SP-PI7B82IS-ZW(without system)
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) порт
Питание	
Питание	1 × DC IN
Потребляемая мощность, Вт	0,8
Рабочее напряжение	12-19 В пост. тока
Конструкция	
Материал корпуса	SGCC
Габариты	119 × 180 × 30 мм
Вес, кг	0,75
Масса брутто, кг	0,95 кг
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-5...+45 °C
Температура хранения	От -20 до +70 °C
Рабочая влажность	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Относительная влажность при хранении	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Операционная система	Windows 11 Pro
Тип ПО	SOC
Оперативная память	8 ГБ
Диски	256 ГБ
Количество ядер	4
Количество потоков	8
Кэш третьего уровня	12 МБ
Порты USB	2 × USB 3.1 Type-A, 1 × USB 2.0 Type-A

Разъём Type-C	1 × USB 3.1 Type-C
HDMI	1 × HDMI 1.4 out, макс.4K/30 Гц
Аудиопорты	1 × Line-out и микрофон-In, 2-in-1 разъём
Интерфейс расширения	1 × 80 pin JAE порт
Потребление в дежурном режиме	0,8 Вт
BIOS	AMI UEFI BIOS

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026