

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision THC-T127-LMS · модель THC-T127-LMS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	THC-T127-LMS
Артикул	THC-T127-LMS
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив, 2.8 мм и 3.6 мм опционально
Объектив	2.8 мм, гориз.: 100°, верт.: 55°, диаг.: 116° 3.6 мм, гориз.: 80°, верт.: 43°, диаг.: 95°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	белая подсветка;ИК
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	Макс. 3.2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	Ø82.65 × 69.16 мм
Вес, кг	0.253
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной

Управление усилением	Есть
Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–75°, вращение: 0–360°
Встроенный микрофон	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026