

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72GF0T-LXTS · модель DS-2CE72GF0T-LXTS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE72GF0T-LXTS
Артикул	DS-2CE72GF0T-LXTS
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Матрица	2K CMOS
Разрешение	2304 × 1296
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 57°, диаг.: 131°; 3.6 мм, гориз.: 88°, верт.: 48°, диаг.: 105°
Минимальная освещённость	0.001 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 6.2 Вт
Питание PoE	Нет
Номинальная мощность	2 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус: металл, кожух: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø110 × 102.7 мм
Вес, кг	0.38
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 2K @ 20 к/с, 1080p @ 25/30 к/с
Тревожные входы/выходы	Проблесковая тревога (красный и синий)
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	3D DNR

Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 75°,вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Улучшение звука	эхоподавление, ИИ-шумоподавление, Automatic Gain Control
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026