

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3204E-DW

Артикул: **ASI3204E-DW** | Производитель: **Dahua** | Терминал доступа с распознаванием лиц

Терминал доступа Dahua ASI3204E-DW — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: разблокировка картой / пультом / паролем / отпечатком пальца / по лицу, поддерживаемые карты: iD-карта. Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, рабочая температура -10...+45 °С, габариты 184,9 × 76,2 × 20,5 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон DWDR — изображение остаётся читаемым.
- Контроль доступа: способы идентификации — разблокировка картой / пультом / паролем / отпечатком пальца / по лицу, карты iD-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с, протоколы IPv4; RTSP; UDP; P2P; IPv6; RTP; TCP, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В, 2 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+45 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	320 × 240
Оптика и подсветка	
Компенсация освещённости	Авто IR
Видео и аудио	
WDR	DWDR
Динамик	есть
Интеллектуальные функции	
Диапазон высоты распознавания лиц	1.2 м-2.0 м
Дальность распознавания лиц	0.3 м-1.5 м
Точность распознавания лиц	99.9%
Время распознавания лица	0.2 s
Время распознавания отпечатка пальца	0.5 s
Ёмкость по изображениям лиц	1000
Детекция проникновения	есть
Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	IPv4;RTSP;UDP;P2P;IPv6;RTP;TCP

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3204E-DW

Сеть и интерфейсы

Протокол OSDP	есть
Wi-Fi	есть
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1 порт (совмещён с портом Wiegand)
Wiegand	1 порт (совмещён с портом RS-485)
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × порт Ethernet 10/100 Мбит/с
Порт выхода питания	1 (12 В, 1.0 А)
Габариты транспортной упаковки	219 мм × 122 мм × 58 мм (8.62" × 4.80" × 2.28") (H × W × D)

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75%

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +45 °C
Влажность эксплуатации	0%-90% (отн. влажность), без конденсата

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	184.9 мм × 76.2 мм × 20.5 мм (7.28" × 3.00" × 0.81") (H × W × D)
Габариты упаковки	219 мм × 122 мм × 58 мм (8.62" × 4.80" × 2.28") (H × W × D)
Вес брутто	0.6 кг
Установка	Настенный монтаж

Сертификация

Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/802.11 г/802.11n
-----------------------------	------------------------------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Совместимость	ONVIF;CGI
SDK и API	есть
Экран	2.4-inch дисплей экран

Терминал доступа с распознаванием лиц Dahua ASI3204E-DW

Дополнительные параметры	
Тип экрана	Non-touchscreen
Голосовые подсказки	есть
Способ верификации	Разблокировка картой / пультом / паролем / отпечатком пальца / по лицу
Типы карт	ID-карта
Обновление по сети	есть
Открытие первым пользователем	есть
Удалённая верификация	есть
Чёрный/белый список	есть
Диапазон частот беспроводной связи	2.4 G
Внешний считыватель карт	Один считыватель карт RS-485 или один считыватель карт Wiegand
Многопользовательская аутентификация	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Многофакторная аутентификация	есть
Функция снимков	есть
Автоматическая регистрация	есть
Дальность считывания карт	0 см-3 см (0"-1.18")
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 s
Ёмкость по пользователям	1000
Ёмкость по отпечаткам	3000
Ёмкость по картам	3000
Ёмкость базы паролей	1000
Ёмкость журнала событий	100000
Дверной звонок	1
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Отпечаток под принуждением	есть
Блок питания	опционально

Дополнительные параметры

Высота эксплуатации	0 м-1,300 м
Условия эксплуатации	В помещении
Аксессуары	Настенный монтаж кронштейн (в комплекте)

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASI3204E-DW