

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-1441CMSZ4, 4 Мп, купольная, вариофокальный 2.8-12 мм, ИК 20 м, IP66, IK10 · модель F-IP-1441CMSZ4

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-1441CMSZ4
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.8-12 мм
Подсветка	ИК 20 м
Дальность ИК-подсветки, м	20
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	9.2
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66, IK10
Габариты	130.7 x 101.7 мм
Вес, кг	0.53
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Аналитика	пересечение линии; вторжение; детектор саботажа
Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	От 2.8 до 12 мм
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки до 20 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл.), ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026