

Техническая спецификация

XPON-маршрутизатор с Wi-Fi Hikvision DS-3WP12C · модель DS-3WP12C

Общие	
Тип устройства	XPON-маршрутизатор с Wi-Fi
Модель	DS-3WP12C
Артикул	DS-3WP12C
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet порт
Питание	
Питание	источник питания адаптер
Потребляемая мощность, Вт	9.7 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	215 мм*205 мм* 33 мм
Вес, кг	0.3
Масса брутто, кг	0.43
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
Мощность передатчика	EPON:0~4dBm GPON: 0.5~5dBm
Индикация	LAN1-4, LOS, PON, PWR, INT, Wi-Fi
Комплектация	ONU x 1 адаптер питания x 1 краткое руководство x 1 сведения о соответствии нормам и технике безопасности x 1
Чувствительность приёмника	EPON: -27dBm GPON: -28dBm
Обновление ПО	веб, OLT метод
Интерфейсы управления	EPON :OAM / WEB / TR069 / Telnet GPON:OMCI / WEB / TR069 / Telnet
Антенна	4 антенны
Интерфейс управления	веб,OLT метод
Безопасность	межсетевой экран фильтр по MAC-адресам и URL удалённое управление доступом по WEB/Telnet
Кнопки	1 кнопка сброса
Стандарт беспроводной связи	IEEE802.11b/g/n(2,4 ГГц) IEEE802.11a/n/ac(5G)

Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	254 мм*222 мм* 50 мм
Диапазон частот	2.4 ГГц, 5 ГГц
Сетевые функции	Syslog
Тип камеры	867

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026