

Светодиодное табло въезда и выезда Dahua ITSXS-1201-44

Артикул: **ITSXS-1201-44** | Производитель: **Dahua** | Светодиодное табло въезда и выезда

Оборудование дорожной системы Dahua ITSXS-1201-44 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP54, рабочая температура -30...+70 °C, габариты 304×304 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP54, работа при -30...+70 °C.

Технические характеристики

Видео и аудио	
Аудио	есть
Аудиовход	1 канал
Сеть и интерфейсы	
RS-485	1
Электропитание	
Питание	100 В-240 В AC
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +70 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (без конденсата)
Класс защиты IP	IP54
Конструкция	
Габариты изделия	364 мм × 484 мм × 60 мм (14.33" × 19.06" × 2.36") (L × W × H)
Вес нетто	7 кг
Вес брутто	8 кг
Установка	Монтаж на столб (кронштейн)
Дополнительные параметры	
Монитор	LED
Конфигурация пикселей	1R1PG
Срок службы	100,000 часов
Яркость экрана	1,500 cd/m 2 (регулируемый)

Дополнительные параметры

Количество светодиодов	3
Обнаружение битых пикселей экрана	есть

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITSXS-1201-44