

Умный звуковой пешеходный сигнализатор Dahua ITSYP-5101

Артикул: **ITSYP-5101** | Производитель: **Dahua** | Умный звуковой пешеходный сигнализатор

Оборудование дорожной системы Dahua ITSYP-5101 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP53, рабочая температура -20...+70 °С, габариты 152 × 107 × 200 мм.

Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1,RJ45 10/100М автосогласование.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 20 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP53, антикоррозийная защита, работа при -20...+70 °С, корпус алюминиевый сплав.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы

Сетевой порт	1,RJ45 10/100М автосогласование
--------------	---------------------------------

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °С
Влажность хранения	≤60% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Питание	86-264 В перем. тока, 50 Гц/60 Гц
Потребляемая мощность	≤20 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -20 до +70 °С
Влажность эксплуатации	≤93% (отн. влажность), без конденсата
Защита	IP53
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита. *Изделия рассчитаны на общее применение и подходят в том числе для объектов, где нет особых требований к антикоррозионной защите.

Конструкция

Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Установка	Screw-locked монтаж
Габариты изделия	152 мм × 107 мм × 200 мм (5.98" × 4.21" × 7.87") (L × W × H)
Габариты упаковки	244 мм × 160 мм × 205 мм (9.61" × 6.30" × 8.07") (L × W × H)
Вес нетто	≤1.2 кг
Вес брутто	≤1.5 кг

Умный звуковой пешеходный сигнализатор Dahua ITSYP-5101**Конструкция**

Монтажный комплект	В комплекте
--------------------	-------------

Сертификация

Сертификаты	CE EMC: EN IEC 55015:2019+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019 +A1:2021 +A2:2024; EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021; EN IEC 61547:2023 CE LVD: EN 61347-1:2015+A1:2021; EN 61347-2-13:2014+A1:017
-------------	--

Дополнительные параметры

Вход питания	1
Электрическая прочность изоляции	$\geq 1,440$ В
Голосовое оповещение	Настройка разных голосовых сообщений в зависимости от сигнала светофора/направления
DIP-переключатель	DIP 1–5 — выбор источника звука; DIP-переключатели 6, 7 — выбор режима работы
Регулировка громкости	Есть

Область применения

Применяется в системах распознавания государственных регистрационных знаков на въездах, парковках и дорогах. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ITSYP-5101