

Техническая спецификация

Транковый шлюз SMG-2 · модель SMG-2

Общие	
Тип устройства	VoIP-шлюз
Модель	SMG-2
Артикул	SMG-2
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Сетевые протоколы	E1: OKC-7 (SS7), DSS-1 (PRI); VoIP: SIP
Питание	
Питание	220 В AC
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Габариты	187 × 32 × 124 мм, настольное исполнение
Масса	0,3 кг
Условия	
Температура эксплуатации	+5...+40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Каналы VoIP	До 64 (32 в базовой поставке)
Потоки E1 (RJ-48)	До 2 (1 базовый + 1 опциональный)
Производительность (вызовов/с)	40 CPS
Порты Ethernet (RJ-45/SFP)	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
COM-порт (RS-232)	1 × Console (RJ-45, RS-232)
Аудиокодеки	G.711, G.723.1, G.726, G.729, Clearmode
Безопасность и конфиденциальность	Интеллектуальная защита от несанкционированных вызовов по SIP: fail2ban, iptables, white/black lists
Тип оборудования	426
Форм-фактор	441
Интерфейсы	428
Порты USB	1 × USB 2.0
Сигнализация E1	OKC-7 (SS7), DSS-1 (PRI)
Производительность	40 CPS (вызовов/с)

Рабочая температура +5...+40 °C

Относительная влажность До 80 %

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026