

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1142CIW(2.8мм), 4 Мп, цилиндрическая, 2.8 мм, ИК 30 м / LED 30 м, IP66 · модель F-IC-1142CIW(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-1142CIW(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 30 м / LED 30 м
Дальность ИК-подсветки, м	30
Питание	
Питание	DC 12 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6.5
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	260.9x113.9x67.4 мм
Вес, кг	0.31
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	20
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	microSD до 512 ГБ
Аналитика	Человек / ТС
Количество мегапикселей	4
Встроенный микрофон	Есть

Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 30 м
Тип подсветки	ИК-подсветка и подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.6, AGC вкл), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026