

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Dahua HAC-HDW2241T-Z-A-DP · модель HAC-HDW2241T-Z-A-DP

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	HAC-HDW2241T-Z-A-DP
Артикул	HAC-HDW2241T-Z-A-DP
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	Моторизованный вариофокальный
Объектив	2,7–13,5 мм
Минимальная освещённость	0,001 лк/F1.6, 30IRE, 0 лк IR on
Динамический диапазон (WDR)	130 дБ
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC12 В±10%; AC24 В±25%
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8,1
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус полностью металлический
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	Ф14
Габариты	φ122×104,8 мм
Вес, кг	0,61
Масса брутто, кг	0,77 кг
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Температура хранения	От -30 до +60 °C
Прочие характеристики	

Макс. FPS, к/с	25
Аудио	аудиовход
Число пикселей	2 Мп
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Электронный затвор	PAL: 1/25 с–1/100 000 с; NTSC: 1/30 с–1/100 000 с
Отношение сигнал/шум (SNR)	> 65 дБ
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	2 (ИК-подсветка)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–78°; вращение: 0°–360°
Автофокус	есть
Максимальная диафрагма	F1.5
Тип диафрагмы	Фиксированный
Баланс белого	Авто/Область WB
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	3D NR
Зеркальное отражение	есть
Минимальная дистанция фокусировки	0,8 м
Дальность DORI	2,7 мм: Д: 44,1 м; О: 17,6 м; R: 8,8 м; I: 4,4 м 13,5 мм: Д: 144,8 м; О: 57,9 м; R: 28,9 м; I: 14,8 м
BLC	BLC/WDR/HLC
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива ф14
Количество мегапикселей	2
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026