

Техническая спецификация

Аналоговая камера iFlow F-AC-3751(2.7-13.5mm)(PJ), 5 Мп, купольная, вариофокальный объектив 2.7-13.5 мм, ИК 60 м, IP67, IK10 · модель F-AC-3751(2.7-13.5mm)(PJ)

Общие	
Тип устройства	Аналоговая камера купольная
Модель	F-AC-3751(2.7-13.5mm)(PJ)
Артикул	8686
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Фокусное расстояние, мм	2.7
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	Вариофокальный объектив 2.7-13.5 мм
Подсветка	ИК 60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC 9.6-14.4 В / AC 19.2-28.8 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	8
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	145.2 × 124.1 мм
Вес, кг	0.64
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	нет
Аналитика	обнаружение движения
Количество мегапикселей	5
Вандалозащита (IK)	IK10

Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Нет
Форма камеры	860
Тип камеры	869
Чувствительность	Цвет: 0.003 лк @ (F1.2, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой TVI: 2 Мп @ 25 к/с, 2 Мп @ 30 к/с, 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с
Частота кадров	AHD: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с, 5 Мп @ 20 к/с CVI: 4 Мп @ 25 к/с, 4 Мп @ 30 к/с CVBS: PAL, NTSC
Крепление объектива	Φ 14

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026