



Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM344D-4CH-EN

Артикул: **PFM344D-4CH-EN** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM344D-4CH-EN — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание 100 В перем. тока-240 В перем. тока, рабочая температура 0...+40 °C, габариты 140.1 × 94.5 × 34,2 мм.

Ключевые особенности

- Питание 100 В перем. тока-240 В перем. тока, потребление 0,1 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °C.

Технические характеристики

Сеть и интерфейсы	
Входные порты	2-контактное гнездо C8, кабель европейского стандарта
Хранение данных	
Температура хранения	От -40 до +80 °C
Влажность хранения	5%-95% (отн. влажность)
Электропитание	
Номинальная мощность	Выходная мощность: 12 Вт (на один канал) Суммарная мощность: 30 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤0.1 Вт
Условия эксплуатации	
Виды защиты	Защита от перегрузки по току, от короткого замыкания и от перенапряжения
Класс грозозащиты	Синфазный режим: ±4 кВ Дифференциальный режим: ±2 кВ
Защита от статического электричества	Воздушный разряд: ±8 кВ Контактный разряд: ±6 кВ
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Установка	Настенный монтаж
Габариты изделия	140.1 мм × 94.5 мм × 34.2 мм (5.52" × 3.72" × 1.35") (L × W × H)
Цвет корпуса	Серый
Вес нетто	0.23 кг
Вес брутто	0.31 кг

Конструкция	
Габариты упаковки	143 мм × 41 мм × 144 мм (5.63" × 1.61" × 5.67") (L × W × H)

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Входное напряжение	100 В перем. тока-240 В перем. тока
Выходное напряжение	Обычный: 12 В пост. тока Длинный: 13,5 В пост. тока Сверхдлинный: 15 В пост. тока
Номинальный выходной ток	Обычный: 2,5 А. Дальний: 2,25 А. Сверхдальний: 2 А
КПД	≥86.95%
Выходной разъём	4 канал выход клемма
Длина входного кабеля	1000 мм (39.37")

Область применения

['Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM344D-4CH-EN