

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц F-KD-3322PMCW · модель F-KD-3322PMCW

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	F-KD-3322PMCW
Изображение	
Разрешение	272 × 480
Объектив	×2
Питание	
Питание	DC 12 В / 1 А (с адаптером питания)
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	91.3 × 181.3 × 24.5 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Рабочая влажность	От 0 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Лицо, карта Mifare
Тип считывателя / карт	Mifare (M1), 13.56 МГц
Количество шаблонов лиц	1500
Количество карт	3000 карт
Количество событий	150 000
Точность распознавания	≥ 99 %
Скорость считывания	менее 0.2 с
Камера	2 Мп, широкоугольный объектив
Дисплей / экран	4.3" сенсорный LCD
Интерфейсы связи	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 ГГц (802.11b/g/n), RS-485, Wiegand; выход замка
Операционная система	Linux
Аудио	Двусторонняя аудиосвязь (клиентское ПО, видеодомофон, вызывная панель)
Дальность распознавания лиц	От 0.3 до 1.5 м
Количество пользователей	1500
Метод аутентификации	384

Тип карт	391
Рабочая температура	От -30 до +60 °C
Тип	LCD
Проводная сеть	Auto 10M / 100M
Wi-Fi	2.4 ГГц, IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026