

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA2212GL-D

Артикул: **ASA2212GL-D** | Производитель: **Dahua** | Терминал учёта рабочего времени

Терминал доступа Dahua ASA2212GL-D — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: поддерживаемые карты: iD-карта. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура -10...+55 °C, габариты 181,6 × 135,6 × 32,7 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: карты iD-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт, протоколы IPv4; UDP; P2P; IPv6; TCP.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 6 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	240 × 320

Интеллектуальные функции

Время распознавания отпечатка пальца	0.5 S
Детекция проникновения	есть

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	IPv4;UDP;P2P;IPv6;TCP
Протокол OSDP	есть
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание

Максимальная мощность передачи	66dBuA/m @10 м
Питание	12 В пост. тока, 1 А; литиевая аккумулятор
Потребляемая мощность	≤6 Вт

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
--------------------------	------------------

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA2212GL-D

Условия эксплуатации

Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность), без конденсата
------------------------	---

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	181.6 мм × 135.6 мм × 32.7 мм (7.15" × 5.34" × 1.29")
Вес брутто	0.61 кг
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE
-------------	----

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Способ ввода	T9
Совместимость	ONVIF;CGI
SDK	есть
API	есть
Экран	2.4-inch дисплей экран
Тип экрана	Non-touchscreen
Голосовые подсказки	есть
Кнопка включения/выключения	1
Типы карт	ID-карта
Тип модуляции	AM
Диапазон частот	125 кГц
Обновление по сети	есть
Чёрный/белый список	есть
Автоматическая регистрация	есть
Время отклика	0.2 S
Дальность считывания карт	3 см (1.18")
Тип сканера отпечатков	Оптический
Режим верификации по отпечатку	1:N
Время сравнения отпечатка	1.5 S
Режим отметки посещаемости	Авто / ручной режим; авторежим; ручной режим; фиксированный режим
Статистика посещаемости	есть
Мелодия вызова	есть

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA2212GL-D**Дополнительные параметры**

Типы пользователей (карт)	Обычный пользователь, VIP-пользователь, патрульный, гость, пользователь из чёрного списка, прочие пользователи, пользовательский тип 1 и пользовательский тип 2
Ёмкость по пользователям	3,000
Ёмкость по отпечаткам	3000
Ёмкость по картам	3000
Ёмкость базы паролей	3000
Ёмкость журнала событий	100000
Кнопка выхода	1 канал
Контроль состояния двери	1 канал
Управление замком	1 канал
Тревога под принуждением	есть
Таймаут датчика двери	есть
Превышение числа попыток с недействительной картой	есть
Блок питания	В комплекте
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASA2212GL-D