

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-3641CHSZ10, 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 120 м, IP67, IK10 · модель F-IC-3641CHSZ10

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-3641CHSZ10
Артикул	8649
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Тип объектива	Вариофокальный моторизированный объектив, от 6 до 60 мм
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив
Подсветка	ИК 120 м
Дальность ИК-подсветки, м	120
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	14.5
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	144 × 140 × 349.2 мм
Вес, кг	2.28
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	50
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	есть
Аналитика	пересечение линии, обнаружение вторжения, классификация человек/ТС, защита периметра, SharpSense
Количество мегапикселей	4

Вандалозащита (ИК)	ИК10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 120 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.002 лк @ (F1.4, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°; наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Крепление объектива	Встроенный

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026