

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель с камерой Hikvision DS-PD201PC10-WE · модель DS-PD201PC10-WE

Общие	
Тип устройства	Беспроводной ИК-извещатель с камерой
Модель	DS-PD201PC10-WE
Артикул	DS-PD201PC10-WE
Изображение	
Разрешение	160 × 120;320 × 240
Угол обзора	90°(В), 70°(V)
Питание	
Питание	Питание от батареи
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65.6 × 104 × 50.7 мм
Вес, кг	0.12
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1Km
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	синий(тревога)
Срок службы батареи	до 2 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	AA Alkaline аккумулятор × 4
Дальность обнаружения	10 м
Угол обнаружения	90°
Зона обнаружения	78
Высота установки	2.0 м - 2.4 м
Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для помещений
Безопасность передачи данных	AES-128 Encryption
Чувствительность	Высокая; Авто; Низкая

Защита от вскрытия	задний
Иммунитет к животным	24 кг
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless
Аксессуары	опционально: настенный аксессуар

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026