

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA1222GL

Артикул: **ASA1222GL** | Производитель: **Dahua** | Терминал учёта рабочего времени

Терминал доступа Dahua ASA1222GL — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: поддерживаемые карты: iC-карта. Исполнение: питание DC 12 В, 1 А, рабочая температура -10...+55 °С, габариты 181,6 × 135,6 × 32,7 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: карты iC-карта.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45, протоколы UDP; TCP; IPv4.
- Питание DC 12 В, 1 А, потребление 12 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С, корпус PC + ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Процессор	Встроенный процессор
Разрешение экрана	320 × 240

Интеллектуальные функции

Время распознавания отпечатка пальца	2s
--------------------------------------	----

Сеть и интерфейсы

Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4
USB	1 × USB 2.0 порт
Сетевой порт	1 × RJ-45

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +60 °С
----------------------	------------------

Электропитание

Питание	12 В пост. тока, 1 А
Потребляемая мощность	≤12 Вт (работа)

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °С
Влажность эксплуатации	5%-95% (отн. влажность)

Конструкция

Материал корпуса	PC + ABS
Габариты изделия	181.6 мм × 135.6 мм × 32.7 мм (7.15" × 6.37" × 1.29")

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA1222GL

Конструкция

Габариты упаковки	298 мм × 162 мм × 71 мм (11.73" × 6.38" × 2.80") 383 мм × 313 мм × 349 мм (15.08" × 12.32" × 13.74") (L × W × H, защита box)
Вес брутто	0.61 кг
Установка	Накладной монтаж

Сертификация

Сертификаты	CE; FCC
-------------	---------

Дополнительные параметры

Тип кнопки	Механический
Экран	2.4" TFT
Тип экрана	Non-touchscreen
Голосовые подсказки	есть
Кнопка включения/выключения	1
Типы карт	IC-карта
Обновление по сети	есть
Мониторинг в реальном времени	есть
Автоматическая регистрация	есть
Время отклика	0.1 s
Дальность считывания карт	0 см-5 см
Режим верификации по отпечатку	1:N
Статистика посещаемости	есть
Настройка подразделений	есть
Настройка расписания	есть
Типы пользователей (карт)	Общие события пользователь
Ёмкость по пользователям	1,000
Ёмкость по отпечаткам	2,000
Ёмкость по картам	1,000
Ёмкость базы паролей	1,000
Ёмкость журнала событий	100,000
Кнопка выхода	1 канал
Управление замком	1 канал
Блок питания	В комплекте
Условия эксплуатации	В помещении

Область применения

Терминал учёта рабочего времени Dahua ASA1222GL

Применяется на проходных и во входных группах для контроля доступа сотрудников и посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASA1222GL