

Светодиодный экран (LED) Dahua PHRIA2.61-RS

Артикул: **PHRIA2.61-RS** | Производитель: **Dahua** | Светодиодный экран (LED)

Светодиодный экран (LED) Dahua PHRIA2.61-RS — модуль системы отображения производства Dahua Technology. Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Светодиодный экран (LED)
- Шаг пикселя: 2,604 мм
- Тип светодиодов: SMD1415
- Максимальная яркость: 1000 nit
- Конфигурация пикселя: 1R1G1B
- Размер модуля: W250 мм×H250 мм

Технические характеристики

Основные характеристики	
Страна происхождения	Китай
Изображение и оптика	
Угол обзора	H160° / V160°
Шаг пикселя	2,604 мм
Монитор и дисплей	
Размер модуля	W250 мм×H250 мм
Конфигурация пикселя	1R1G1B
Цветовая температура	6500K-9300K (регулируемый)
Тип светодиодов	SMD1415
Размер кабинета	W500 мм×H500 мм×D83 мм
Масса кабинета	7 .0 кг ± 0.5
Яркость (макс.)	1000 nit
Габариты и масса	
Вес, кг	0

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Светодиодный экран (LED) Dahua PHRIA2.61-RS

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PHRIA2.61-RS