

Техническая спецификация

Беспроводная точка доступа WOP-20L · модель WOP-20L

Общие	
Тип устройства	Точка доступа Wi-Fi уличная
Модель	WOP-20L
Артикул	WOP-20L
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45) с поддержкой PoE/PoE+
Поддержка VLAN	IEEE 802.1Q: Access, Trunk, General
Питание	
Питание	PoE 48/56 В
Питание PoE	Есть
Поддержка PoE	PoE / PoE+ (48 / 56 В)
Прочие характеристики	
MIMO	2×2
Мощность передатчика	2,4 ГГц: до 18 дБм; 5 ГГц: до 20 дБм
Безопасность и конфиденциальность	Шифрование WPA/WPA2; централизованная авторизация RADIUS (802.1X, WPA/WPA2 Enterprise); Captive Portal; авторизация RADIUS при входе на устройство
Интерфейс управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP
Реестр российской промышленной продукции (ПП 719)	№ 10688939 (реестр ПП 719)
Тип оборудования	567
Стандарт Wi-Fi	594
Диапазон частот	377
Интерфейсы	595
Форм-фактор	597
Макс. скорость соединения, Мбит/с	до 300 Мбит/с (2,4 ГГц) / до 867 Мбит/с (5 ГГц)
Встроенная антенна	внешние (Omni, секторная, панельная), 4 × разъём SMA (female)
Частотный диапазон	2400-2483,5; 5150-5350; 5470-5850 МГц (2,4 и 5 ГГц)
Ширина канала	20, 40 МГц (2,4 ГГц); 20, 40, 80 МГц (5 ГГц)
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Чувствительность приёмника	2,4 ГГц: до −91 дБм; 5 ГГц: до −93 дБм
Антенны	внешние (Omni, секторная, панельная), 4 × разъём SMA (female)

Роуминг	IEEE 802.11r/k/v
Виртуальные точки доступа (SSID)	до 14
Размещение	вне помещений (Outdoor), всепогодное исполнение
Интерфейсы управления	Web-интерфейс, CLI (Telnet/SSH), NETCONF, SNMP
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026