



Цифровая вывеска настенная Dahua LDH32-WAI200L

Артикул: **LDH32-WAI200L** | Производитель: **Dahua** | Цифровая вывеска настенная

Цифровая вывеска настенная Dahua LDH32-WAI200L — оборудование цифровых информационных систем Dahua Technology. Основные параметры: экран IPS. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °C, габариты 433 мм × 739 мм × 85,5 мм (17.05" × 29.09" × 3.37") (без кронштейн).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Кодирование MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: встроенный динамик, сжатие MPEG-3, WMA, WAV.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 125 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °C, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Разрешение	1080 × 1920
Операционная система	Android 11.0
Процессор	4 жил A55, 1.92 ГГц
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°; 178°
Видео и аудио	
Сжатие аудио	MPEG-3, WMA, WAV
Сжатие видео	MPEG-4, H.264 AVC/MVC, H.265 HEVC
Формат видео	mp4, avi, mov, mkv, wmv
Видеовход	1 × HDMI 2.1 (1080P @60 Гц)
Видеовыход	Нет
Встроенный динамик	2 × 5 Вт
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с автосогласование Ethernet порт
Bluetooth	Нет
Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °C

Хранение данных	
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	≤125 Вт
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-85% (отн. влажность), без конденсата
Конструкция	
Материал изделия	Металл корпус
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	433 мм × 739 мм × 85.5 мм (17.05" × 29.09" × 3.37") (без кронштейн)
Габариты упаковки	1,070 мм × 670 мм × 236 мм (42.13" × 26.38" × 9.29")
Вес нетто	19 кг
Вес брутто	22 кг
Сертификация	
Сертификаты	CE
Дополнительные параметры	
Технология матрицы	IPS
Соотношение сторон	9: 16
Яркость	2500 cd/m² (typ.)
Контрастность	1200: 1 (typ.)
Время отклика	6 мс (typ.)
ОЗУ	4 ГБ
ПЗУ	32 ГБ
ИК-приёмник	есть
Режим отображения	Портретная (по умолчанию), альбомная

Область применения

[‘Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.’]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке

приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LDH32-WAI200L