

Техническая спецификация

Монитор Hikvision DS-D5224F3-1V0SV/D · модель DS-D5224F3-1V0SV/D

Общие	
Тип устройства	Монитор
Модель	DS-D5224F3-1V0SV/D
Артикул	DS-D5224F3-1V0SV/D
Изображение	
Разрешение	1920 × 1080
Угол обзора	178°(B)/178°(V)
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T адаптивный Ethernet (RJ-45)
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 2.5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	С подставкой: 539.7 (Ш) мм × 423.16 (В) мм × 196 (Г) мм (21.25" × 16.66" × 7.72") Без подставки: 539.7 (Ш) мм × 327.33 (В) мм × 43.5 (Г) мм (21.25" × 12.89" × 1.71")
Вес, кг	2.62
Масса брутто, кг	3.82
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −20 до +60 °C
Рабочая влажность	20% до 80% RH (Non-Condensing)
Относительная влажность при хранении	от 10 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.264, H.265, Smart264, Smart265, MJPEG
Диагональ экрана	836
Динамик	Есть
Интерфейс управления	UART × 1
Встроенный динамик	громкоговоритель × 2 (4Ω , 2 Вт)

Многоэкранный режим	1,4,6,8,9,16
Возможности декодирования	Макс. 16CH
Шаг пикселя	0.2745 (B) мм × 0.2745 (V) мм
Размер упаковки	611 (Ш) мм × 405 (В) мм × 118 (D) мм (24.06" × 15.94" × 4.65")
Время отклика	7 мс (typ)
Потребление в дежурном режиме	≤ 0.5 Вт
Яркость	300 cd/㎡
Частота обновления	60 Гц
Контрастность	4000: 1
Цветовой охват	72% NTSC
Входные порты	HDMI × 1, 1080X720@100 Гц
Размер видимой области	527.04 (B) мм × 296.46 (V) мм
Цвет отображения	8 бит
Комплектация	монитор × 1, сборка основания × 1, base screw (внутренний шестигранник) × 1, шестигранный ключ × 1, adapter (12 В 3 А) × 1, mouse (1.5 м) × 1, кабель HDMI (1.5 м) × 1, руководство пользователя × 1, multilingual ручной × 1

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026