

Техническая спецификация

Терминал доступа с распознаванием лиц Hikvision DS-K1T342MX · модель DS-K1T342MX

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа с распознаванием лиц
Модель	DS-K1T342MX
Артикул	DS-K1T342MX
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	× 2
Угол обзора	гориз. 75.5°; верт. 41.5°; диаг. 87°
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 1 А (адаптер питания в комплекте)
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	91.3 мм × 181.3 мм × 24.5 мм
Вес, кг	0.93
Условия	
Температура эксплуатации	от −30 до +60 °С
Рабочая влажность	от 0 до 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	Проводная сеть
Дисплей / экран	4.3 дюйма
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Рабочая частота	13.56 МГц

Защита от вскрытия	1
Диагональ экрана	405
Управление замком	1
Порты USB	1
ПО управления	Hik-ProConnect и HikCentral Professional
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1 × Wiegand (Hik 26/34 бит)
Внешний считыватель карт	Есть
Режим управления	Ёмкостный сенсорный экран
Улучшение звука	шумоподавление и эхоподавление

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026