

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5108C-I3(1T)

Артикул: **XVR5108C-I3(1T)** | Производитель: **Dahua** | Гибридный видеорегистратор

Гибридный видеорегистратор Dahua XVR5108C-I3(1T) — регистратор на 8 каналов для приёма, записи и раздачи видеопотоков. Доступны видеовыходы HDMI, VGA; Независимый вывод HDMI / VGA, аналитика детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра. Исполнение: питание DC 12 В, 2 А, рабочая температура -10 до +55 °С.

Ключевые особенности

- Видеоаналитика: детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра, интеллектуальная детекция движения SMD, распознавание атрибутов лица.
- Кодирование H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: двусторонняя аудиосвязь, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; Firefox; IE).
- Условия эксплуатации: работа при -10 до +55 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Процессор промышленного класса
Операционная система	Встроенный Linux
Видео и аудио	
Битрейт видео	32 кбит/с-6144 кбит/с
Частота дискретизации аудио	8 кГц, 16 bit
Битрейт аудио	64 кбит/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Сжатие видео	AI-кодирование; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал RCA; 8 каналов BNC (аудио по коаксиальному кабелю)
Аудиовыход	1-канальный RCA
Двусторонняя аудиосвязь	Есть (используется общий аудиовход с первым каналом)
Интеллектуальные функции	
Охрана периметра на регистраторе (число каналов)	Расширенная модель: 2 канала, по 10 правил IVS на каждый канал Базовая модель: 4 канала, по 10 правил IVS на каждый канал
Атрибуты лица	6 атрибутов
Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц по 10 000 изображений.
SMD Plus на регистраторе	8 каналов: вторичная фильтрация по человеку и автотранспорту, снижение числа ложных тревог от листвы, дождя и изменения освещённости

Сеть и интерфейсы	
Интерфейс управления	Web; Локальный GUI
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP-фильтр; FTP; DDNS; сервер тревог; P2P; автоматическая регистрация; поиск по IP (поддерживаются IP-камеры, DVR, NVS и др.)
Браузер	Chrome; Firefox; IE
Сетевой режим	Одноадресный режим
Интерфейс HDD	1 SSD: 1 ТБ (может быть заменён на 256 ГБ или 512 ГБ). Хранение 11 дней при настройках по умолчанию.
USB	2 (2 задний USB 2.0 порты)
Сетевой порт	1 (10/100 Мбит/с Ethernet порт, RJ-45)

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °C

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
Влажность эксплуатации	≤93% (отн. влажность)

Конструкция	
Вес нетто	0.56 кг
Вес брутто	1.05 кг
Габариты изделия	204.6 мм × 210.9 мм × 45.6 мм (8.06" × 8.30" × 1.80") (W × D × H)
Габариты упаковки	364.0 мм × 96.0 мм × 261.0 мм (14.34" × 3.78" × 10.28") (W × D × H)
Установка	Настольная установка

Сертификация	
Сертификаты	CE: CE-LVD: IEC 62368-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024, EN 55035

Дополнительные параметры	
Вход аналоговых камер	8 BNC порты, поддерживается HDCVI/AHD/TVI/CVBS авто-detect
Вход камер	1. CVI: 5 Мп@20 к/с, 5 Мп@25 к/с, 5 Мп@10/12.5 к/с, 4 Мп@25/30 к/с, 1080p@25/30 к/с, 720p@50/60 к/с, 720p@25/30 к/с. 2. TVI: 5 Мп@20 к/с, 4 Мп@25/30 к/с, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с. 3. AHD: 5 Мп@20 к/с, 4 Мп@25/30 к/с, 1080p@25/30 к/с, 720p@25/30 к/с

Дополнительные параметры	
Вход IP-камер	Подключение до 12 каналов IP-камер: по умолчанию 4 IP-канала + 8 каналов (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы). Входящий поток: 64 Мбит/с, поток записи: 64 Мбит/с, исходящий поток: 64 Мбит/с. *После включения IP-расширения функции ИИ (IVS, SMD, FACE) будут отключены.
Ёмкость кодирования	Основной поток: режим 5 Мп: 4 канала 5 Мп@(1–6 к/с); остальные каналы 5М-N@(1–12 к/с) Режим 5М-N: все каналы 5М-N@(1–12 к/с); 4М-N, 1080р@(1–15 к/с); 1080N, 720р, 960Н, D1, CIF@(1–25/30 к/с) Дополнительный поток: D1, CIF@(1–15 к/с)
Двухпоточность	есть
Многоэкранный режим	Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16
Доступ со смартфона	iOS; Android
Режим записи	Обычная; детекция движения; интеллектуальная; тревога; POS
Воспроизведение записей	1/4/9. Переключается на разбиение 1/4 при выборе в режиме ИИ функции «Лица» или IVS и SMD
Способ резервного копирования	USB устройство и сеть
Режим воспроизведения	Мгновенное воспроизведение; обычное воспроизведение; воспроизведение по событию; воспроизведение по метке; интеллектуальное воспроизведение (обнаружение лиц и движения)
Общие тревоги	Детекция движения; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; тревога PIR
Тревоги при неисправностях	Ошибка (нет диска, ошибка диска, мало места, мало места в квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Интеллектуальные тревоги	Детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра
HDMI	1
VGA	1

Область применения

['Используется в системах, где сочетаются аналоговые и IP-камеры, в том числе при модернизации существующего видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия XVR5108C-I3(1T)