

Техническая спецификация

Кабель витая пара Hikvision DS-1LN6OFPUPE · модель DS-1LN6OFPUPE

Общие	
Тип устройства	Кабель витая пара
Модель	DS-1LN6OFPUPE
Артикул	DS-1LN6OFPUPE
Питание	
Рабочее напряжение	57 В
Конструкция	
Вес, кг	16.9
Цвет	Чёрный
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+75 °C
Прочие характеристики	
Область применения	Для улицы
Размер упаковки	400 × 400 × 270 мм
Длина	305 ± 1.5 м
Материал изоляции	HDPE
Диаметр изоляции	1.15 ± 0.05 мм
Материал оболочки	PE
Диаметр оболочки	7.7 ± 0.4 мм
Цвет оболочки	Чёрный
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 9.38 Ω/100 м
Максимальная неравномерность сопротивления	≤ 4.0%
Прочность на разрыв	Before старение: ≥ 10 МПа After старение: ≥ 10 МПа
Относительное удлинение при разрыве	Before старение: ≥ 350% After старение: ≥ 300%
Испытание на изгиб при низкой температуре	-20 ± 2°C × 4h, 8 × наружный диаметр кабеля, видимых трещин нет
Класс горючести	CPR Fca
Проводник	Solid-Bare Copper (99.95%)
Сечение проводника	0.560 ± 0.005 мм (23AWG)
Материал проводника	однопроволочная медь без покрытия, содержание 99,95 %

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026