

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7108NI-Q1/8P/M · модель DS-7108NI-Q1/8P/M

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7108NI-Q1/8P/M
Артикул	DS-7108NI-Q1/8P/M
Изображение	
Разрешение	до 6 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™
Питание	
Питание	≤ 75 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт
Конструкция	
Габариты	265 × 223 × 48 мм
Вес, кг	1
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55° C (+14 до +131° F)
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8 кан. разрешение до 6 Мп
Входящая пропускная способность	60 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	60 Мбит/с
Порты USB	Задняя панель: 2 × USB 2.0
Интерфейс дисков	1 интерфейс SATA
Многоканальное воспроизведение	4 канала
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	6 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA /720p/VGA/4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	4 кан.@1080p (30 к/с) или 2 кан.@4 MP (30 к/с) или 1 кан.@6 MP (30 к/с)
HDMI	1 кан., 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц

VGA	1 кан., 1920 × 1080p/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц
Порты PoE	8 каналов
RAID	Нет
Ёмкость	до 6TB на каждый диск
Интерфейс	8, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Пользователи/хосты	16
Форматы декодирования	H.265+/H.265/ H.264+/H.264

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026