

Техническая спецификация

Сетевой рупорный громкоговоритель Hikvision DS-QAZ1325G1T-E · модель DS-QAZ1325G1T-E

Общие	
Тип устройства	Сетевой рупорный громкоговоритель
Модель	DS-QAZ1325G1T-E
Артикул	DS-QAZ1325G1T-E
Сеть	
Сетевые интерфейсы	RJ45 10 M/100 M адаптивный Ethernet порт × 2
Сетевые протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, SSL/TLS, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH
Питание	
Питание	24 В пост. тока, 1167 мА, 28 Вт, PoE: IEEE 802.3bt, класс 4
Питание PoE	Есть
Номинальная мощность	25 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67 IK10
Габариты	240 × 183 × 297 мм
Вес, кг	2.86
Масса брутто, кг	4.49
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Рабочая влажность	< 90% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Аудио	Line in × 1
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU WEEE: 2012/19/EU Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Комплектация	устройство × 1 инструкция × 1 адаптер питания × 1 AC power кабель × 1 Threading cap × 1 Regulatory Compliance и Safety Information × 1
Отношение сигнал/шум (SNR)	83 дБ
Локальное хранение	встроенный 64 GB EMMC (хранилище аудиофайлов — 55 GB.)
Чувствительность	-42 dBV/Pa

API	ISAPI, ISUP, SIP, RTP, ONVIF
Сжатие аудио	AEC, AGC, ANS, DRC
ПО управления	Hik-Connect, ivms/4200, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro, NVR, MileStone
SDK и API	ISAPI, ISUP, SIP, ONVIF
Выход питания	12 В DC, 25 мА(макс.) PoE+: макс. 25 Вт
Битрейт аудио	G.711ulaw (64 Кбит/с)/G.711alaw (64 Кбит/с)/MP3 (128 Кбит/с)
Двусторонняя аудиосвязь	Есть
Частота дискретизации аудио	48 кГц
Размер упаковки	310 × 245 × 400 мм
Тревожные входы/выходы	тревожный вход × 1
Механизм связи	поддержка связь по проводной сети
Тип подключения	wired network communication
Диапазон воспроизводимых частот	от 100 Гц до 20 кГц
Количество	2
Вандалозащита (IK)	IK10

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026