

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16D0T-EXLF · модель DS-2CE16D0T-EXLF

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE16D0T-EXLF
Артикул	DS-2CE16D0T-EXLF
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Матрица	2 Мп CMOS
Разрешение	1920 × 1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 97°, верт.: 54°, диаг.: 113° 3.6 мм, гориз.: 77°, верт.: 43°, диаг.: 90°
Минимальная освещённость	0.02 лк @ (F2.2, AGC ON), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, Макс. 3.5 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø70 × 138.8 мм
Вес, кг	0.265
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVI: 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Баланс белого	Авто/Ручной
Управление усилением	Есть

Крепление объектива	M12
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS
Регулировка угла	поворот: 0–360°, наклон: 0–90°, вращение: 0–360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026