

Техническая спецификация

Сервер видеоаналитики Hikvision DS-IF1064-03U/X(A7) · модель DS-IF1064-03U/X(A7)

Общие	
Тип устройства	Сервер видеоаналитики
Модель	DS-IF1064-03U/X(A7)
Артикул	DS-IF1064-03U/X(A7)
Питание	
Потребляемая мощность, Вт	550 Вт
Конструкция	
Габариты	439 мм (Ш) × 591 мм (Г) × 44 мм (В) (17.28" × 23.27" × 1.73")
Вес, кг	12
Масса брутто, кг	16
Условия	
Температура хранения	-40...+70 °C (-40 °F до 158 °F)
Прочие характеристики	
Процессор	Hygon3250 × 1
Оперативная память	16 GB×2
Блок питания	CRPS 550 Вт × 2
Формат кодирования изображений	JPG/JPEG, BMP, PNG, TIFF/TIF, статичный GIF
Размер упаковки	570 мм (Ш) × 780 мм (D) × 180 мм (В) (22.44" × 30.71" × 7.09")
Атрибуты транспортных средств	детекция ТС, моделирование ТС, анализ атрибутов ТС, распознавание транспорта; и следующие признаки: пристёгнут ли ремень, open sunshield или не, пользуется ли телефоном
Формат видео для анализа лиц	720P до 8 MP, standard H.264/H.265 разрешение: 1920 × 1080; ширина головы и плеч: 40–300 пикс. отклонение угла: менее 60°(по горизонтали) и 30°(по вертикали) доля перекрытой площади — не более 40%