

Техническая спецификация

Терминал контроля доступа F-KD-2502SDKBW · модель F-KD-2502SDKBW

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа
Модель	F-KD-2502SDKBW
Питание	
Питание	DC от 12 до 24 В / 1 А
Потребляемая мощность, Вт	≤ 12 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Монтаж	Настенный монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Прочие характеристики	
Методы аутентификации	Карты M1 и DESFire, PIN-код
Тип считывателя / карт	Считыватель карт M1 и DESFire
Количество событий	300 000
Интерфейсы связи	TCP/IP, Wi-Fi 2.4 ГГц, RS-485, Wiegand W26/W34; SIP-домофония
Аудио	Домофония по протоколу SIP (двусторонняя аудиосвязь), совместимо с Asterisk, 3CX, FreePBX
Количество карт	100 000
Операционная система	Linux
Процессор	960 МГц
Оперативная память	256 МБ
Внутренняя память	4 ГБ
Метод аутентификации	384
Тип карт	391
Рабочая температура	От -40 до +70 °C
Регулировка громкости	Регулировка через веб-интерфейс или клиент