

Техническая спецификация

Док-станция для носимых видеорегистраторов Hikvision DS-MDS004 · модель DS-MDS004

Общие	
Тип устройства	Док-станция для носимых видеорегистраторов
Модель	DS-MDS004
Артикул	DS-MDS004
Сеть	
Сетевые протоколы	HTTPS, RTSP, NTP, FTP
Питание	
Питание	12 В пост. тока, 10.0 А, макс. 120 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	265 × 230 × 60 мм
Вес, кг	2.84
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux
Индикация	1 power индикатор, 1 жёсткий диск индикатор, 1 сеть индикатор, 8 состояние индикаторов (для charging и data передача состояние)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU
Интерфейс Ethernet	2 RJ45 10M/100M/1000M адаптивный Ethernet порт(ов)
Порты USB	USB 2.0
Браузер	просмотр с плагином: IE 10+просмотр без плагина: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
ПО управления	HikCentral Pro, HikCentral Master
SDK и API	ISAPI, ISUP
ОЗУ	1 ГБ
Встроенный динамик	1 Встроенный динамик, Макс. потребляемая мощность: 5.5 Вт, Макс. уровень звукового давления: 79 дБ (11 см)
Условия эксплуатации	-10...+55 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Кнопки	питание
HDMI	x1
Жёсткие диски	до 2 disks (Макс. 8 TB для каждый disk) и по умолчанию 2 TB

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026