

Приёмопередатчик HDCVI PoC (балун), 1-канальный пассивный Dahua PFM801-POC

Артикул: **PFM801-POC** | Производитель: **Dahua** | Приёмопередатчик HDCVI PoC (балун), 1-канальный пассивный

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM801-POC — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °C, габариты 155 × 21 × 20 мм.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °C, корпус инженерный пластик ABS.

Технические характеристики

Основные параметры

Разрешение	720p/1080p/4 Мп/5 Мп/4K
------------	-------------------------

Видео и аудио

Формат видео	HDCVI/TVI/AHD/CVBS
--------------	--------------------

Видеопорты	BNC (штекер)
------------	--------------

Хранение данных

Температура хранения	От -20 до +70 °C
----------------------	------------------

Влажность хранения	0-95% (отн. влажность), без конденсата
--------------------	--

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	От -10 до +55 °C
--------------------------	------------------

Влажность эксплуатации	5-95% (отн. влажность), без конденсата
------------------------	--

Конструкция

Цвет корпуса	Чёрный
--------------	--------

Материал корпуса	Инженерный пластик ABS
------------------	------------------------

Габариты изделия	155.0 мм × 21 мм × 20 мм (6.10" × 0.83" × 0.79") (L × W × H)
------------------	--

Габариты упаковки	215 мм × 100 мм × 122 мм (8.46" × 3.94" × 4.80") (L × W × H)
-------------------	--

Вес нетто	20,5 г/пара
-----------	-------------

Вес брутто	0.57 кг/box
------------	-------------

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 5032: 2015 EN 55035: 2017 EN 61000-3-2: 2014 EN 61000-3-3: 2013
-------------	--

Дополнительные параметры

Каналы передачи	1-ch HDCVI/TVI/AHD/CVBS
-----------------	-------------------------

Приёмопередатчик HDCVI PoC (балун), 1-канальный пассивный Dahua PFM801-POC**Дополнительные параметры**

Дальность передачи	Камера HDCVI без PoC: 720p — до 350 м; 1080p — до 250 м; 4 Мп/4К — до 180 м. Камера TVI без PoC: 720p/1080p — до 250 м; 5 Мп/4К — до 180 м. Камера AHD без PoC: 720p — до 350 м; 1080p — до 250 м; 5 Мп/4К — до 180 м. Камера HDCVI/TVI/AHD с PoC: 720p/1080p/4 Мп/5 Мп — до 150 м; 4К — до 80 м
Помехозащищённость	> 60 дБ
Передаваемый сигнал	1 канал аналогового HD-видео
Среда передачи	UTP CAT5/5E/6
Импеданс	Коаксиальный кабель: 75 Ом Витая пара: 100 Ом
Электростатический разряд	1а контактный разряд: уровень 3. 1b воздушный разряд: уровень 3. Применимый стандарт: IEC61000-4-2
Способ упаковки	10 шт. в 1 коробке, 30 коробок в 1 транспортной упаковке

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM801-POC