

Техническая спецификация

Терминал экстренного вызова Dahua VTA2511G · модель VTA2511G

Общие	
Тип устройства	Терминал экстренного вызова
Модель	VTA2511G
Артикул	VTA2511G
Страна происхождения	Китай
Сеть	
Скорость Ethernet	2 × 10 M/100 M порты
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK10
Монтаж	Накладной монтаж
Габариты	190 × 120 × 42 мм
Цвет	Серебристый
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+60 °C
Рабочая влажность	10–90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход / аудиовыход
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Тревожные входы/выходы	2
Процессор	Встроенный процессор
Тип кнопки	Механический
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Защита от вскрытия	есть
Цвет корпуса	Серебристый

Блок питания	опционально
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; G.711u; PCM; MP3; G726
RS-485	1
Выход питания	2 (12 В/1 А; 12 В/200 мА)
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Битрейт аудио	16 кГц, 16 Bit
Вандалозащита (IK)	IK10

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026