

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-464/16 NVR, 64 канала, до 32 Мп, 16 HDD · модель F-NR-464/16

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-464/16
Артикул	F-NR-464/16
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	2 RJ45 auto 10/100/1000 M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP / IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 50 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	445 × 496 × 150 мм (17.5 × 19.5 × 5.9")
Вес, кг	12.5
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	2 канала, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аналитика	ANPR
Количество каналов записи	64
Входящая пропускная способность	400 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	400 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Количество HDD	16
Максимальный объём HDD	до 16 ТБ на HDD; 16 SATA, всего до 256 ТБ
Видеовыходы	2 HDMI, VGA; HDMI 1 и VGA 1 обеспечивают одновременный видеовыход и используются в качестве основного выхода; HDMI 2 и VGA 2 обеспечивают одновременный видеовыход и используются в качестве вспомогательного выхода

Тревожные входы/выходы	16/9
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Разрешение отображения	HDMI до 8K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026