

Техническая спецификация

Абонентский VoIP-шлюз TAU-36.IP · модель TAU-36.IP

Общие	
Тип устройства	Абонентский VoIP-шлюз
Модель	TAU-36.IP
Артикул	TAU-36.IP
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	3 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Питание	
Питание	220 В AC или 48/60 В DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 45 Вт (0,2 Эрл); ≤ 85 Вт (1 Эрл)
Конструкция	
Габариты	420×45×240 мм (19")
Масса	3,2 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От 0 до +40 °C
Рабочая влажность	До 80 %
Прочие характеристики	
Порты FXS	36 (CENTRONICS-36)
Порты Ethernet	3 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Порты SFP (1000BASE-X)	2 × 1000BASE-X (SFP)
Консольный порт RS-232	1 (RS-232, разъём DB-9)
Протоколы VoIP	SIP, SIP-T, H.323
Передача факсов	T.38, G.711 pass through
Типы подключения WAN	Static, DHCP, PPPoE/PPTP
Напряжение питания	220 В AC или 48/60 В DC
Дальность аналоговой линии	До 6 км
Аудиокодеки	G.711, G.723.1, G.726, G.729
Удалённое управление TR-069	Да
Поддержка QoS	Да
Тип оборудования	426
Интерфейсы	428

Форм-фактор	440
Абонентские порты	36 × FXS (разъём CENTRONICS-36)
Оптические порты	2 × 1000BASE-X (SFP)
Рабочая температура	От 0 до +40 °С, влажность до 80 %
Дальность передачи по линии	До 6 км

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026