

Техническая спецификация

PoE-коммутатор неуправляемый Hikvision NS-0518P-125(B) · модель NS-0518P-125(B)

Общие	
Тип устройства	PoE-коммутатор неуправляемый
Модель	NS-0518P-125(B)
Артикул	NS-0518P-125(B)
Сеть	
Конфигурация портов	16 × порт PoE 1 Гбит/с, 2 × 1 Гбит/с оптический порт
Количество портов	16
Скорость коммутации, Гбит/с	36
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 2.5 А
Питание PoE	Нет
Поддержка PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	150 Вт
Бюджет мощности PoE, Вт	125
Макс. мощность на порт PoE, Вт	30 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	440.00 × 44.00 × 220.80 мм (17.30" × 1.70" × 8.70")
Вес, кг	2.5
Масса брутто, кг	3.57
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +45 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	26.79 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4.1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (201165EU); WEEE (201219EU); Reach (Regulation (EC) № 19072006)

Порты PoE	PoE: порты 1-16
Потребление в дежурном режиме	25 Вт
Контакты питания PoE	End-span: 1/2(-), 3/6(+)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026