

Техническая спецификация

Поворотная IP-камера Hikvision DS-2DF6C632IWG1-EL(W) · модель DS-2DF6C632IWG1-EL(W)

|                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие                       |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип устройства              | IP-камера поворотная                                                                                                                                                                                                                         |
| Модель                      | DS-2DF6C632IWG1-EL(W)                                                                                                                                                                                                                        |
| Артикул                     | DS-2DF6C632IWG1-EL(W)                                                                                                                                                                                                                        |
| Изображение                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Разрешение, Мп              | 6 Мп                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер матрицы              | 1/2.5"                                                                                                                                                                                                                                       |
| Матрица                     | 1/2.5" CMOS с прогрессивной развёрткой                                                                                                                                                                                                       |
| Разрешение                  | 3200 × 1800                                                                                                                                                                                                                                  |
| Угол обзора                 | угол обзора по горизонтали: 60.76° до 2.3°, по вертикали: 35.92° до 1.36°, по диагонали: 68.42° до 2.74°                                                                                                                                     |
| Минимальная освещённость    | цветной:0.05 лк @ (30 IRE, 1/30 s, Sens-Up выкл.), ч/б: 0.01 лк @ (30 IRE, 1/30 s, Sens-Up выкл.), 0 лк с ИК                                                                                                                                 |
| Динамический диапазон (WDR) | 150 дБ                                                                                                                                                                                                                                       |
| Подсветка                   | ИК-подсветка                                                                                                                                                                                                                                 |
| Сеть                        |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Скорость Ethernet           | 1 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный порт Ethernet                                                                                                                                                                                               |
| Сетевые протоколы           | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1X, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, DHCP, PPPoE, UDP, IGMP, ICMP, Bonjour                                                                                                   |
| Питание                     |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Питание                     | 36 В пост. тока± 25%, макс. 60 Вт (Макс. 45 Вт, включая макс. 7 Вт для ИК-подсветки и макс. 8 Вт для обогревателя) PoE 802.3bt, тип 3, класс 5, макс. 45 Вт (Макс. 45 Вт, включая макс. 7 Вт для ИК-подсветки и макс. 8 Вт для обогревателя) |
| Питание PoE                 | Есть                                                                                                                                                                                                                                         |
| Поддержка PoE               | 802.3bt                                                                                                                                                                                                                                      |
| Конструкция                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защита                      | IP67 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262: 2002)                                                                                                                                                                                                |
| Габариты                    | Ø218.4 × 324.5 мм                                                                                                                                                                                                                            |
| Вес, кг                     | 5                                                                                                                                                                                                                                            |
| Прочие характеристики       |                                                                                                                                                                                                                                              |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аудио                      | 1 линейный вход, макс. амплитуда входа: 2-2.4 В пик-пик, входной импеданс: 1 KΩ ± 10%; 1 линейный выход, линейный уровень, выходной импеданс: 600 Ω                                                                                                                                                                                                             |
| Карта памяти               | Встроенный слот для карты microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Аналитика                  | детекция праздношатания, детекция скопления людей, детекция быстрого движения, детекция парковки                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Кодеки видео               | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG                                                                                                                                                                                                                                               |
| Тревожные входы/выходы     | 7 входов, 2 выхода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Сертификаты                | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Электронный затвор         | от 1 до 1/30 000 с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Отношение сигнал/шум (SNR) | ≥ 52 дБ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Безопасность               | защита паролем, требование сложного пароля, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), водяной знак, фильтрация IP-адресов, аутентификация basic/digest для HTTP/HTTPS, аутентификация WSSE/digest для ONVIF, RTP/RTSP поверх HTTPS, настройка тайм-аутов, журнал аудита безопасности, TLS 1.3, аутентификация хоста (по MAC-адресу) |
| День/ночь                  | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Максимальная диафрагма     | Макс. F1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Сжатие аудио               | G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM, MP3, AAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Браузер                    | IE11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Хранение данных            | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Битрейт видео              | от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Маскирование приватных зон | до 24 масок, многоугольная зона, мозаичная маска, цвет маски настраивается                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ПО управления              | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Видеовыход                 | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Пользователи/хосты         | до 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор, пользователь                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Зона интереса (ROI)        | 8 фиксированных областей для каждого потока                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Антитуман                  | Цифровой антитуман                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Реакция на тревогу         | выгрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка email, запуск записи, и PTZ действия (например пресет, тур, сканирование по шаблону)                                                                                                                                                                                                  |
| IVS (охрана периметра)     | детекция вторжения, детекция пересечения линии, детекция входа в зону, детекция выхода из зоны                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SDK и API                  | ISUP, ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), OTAP                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Умная подсветка            | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стабилизация изображения         | Есть. встроенный гироскоп для улучшения работы EIS.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Общие тревоги                    | детекция движения, детекция заслона объектива, нештатные ситуации (обрыв сети, конфликт IP-адресов, неавторизованный вход, заполнение HDD, ошибка HDD), тревожные вход и выход, тревога вандализации, детекция нештатных звуков, детекция оставленных предметов, детекция исчезновения предметов |
| Условия эксплуатации             | -40...+70 °C. Влажность 95% и ниже (без конденсации)                                                                                                                                                                                                                                             |
| Битрейт аудио                    | 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw), 16 Кбит/с (G.722.1), 16 Кбит/с (G.726), 32 до 192 Кбит/с (MP2L2), 16 до 64 Кбит/с (AAC), 8 до 320 Кбит/с (MP3)                                                                                                                                                  |
| Управление фокусом               | Авто/Полуавто/Ручной/Быстрый фокус                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Действие при простое             | пресет, сканирование по шаблону, тур, автосканирование, наклонное сканирование, случайное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование                                                                                                                                         |
| Предустановки                    | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Память при отключении питания    | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Тур                              | 8 туров, до 32 пресетов в каждом туре                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Оптическое увеличение            | 32х оптическое, 16х цифровое                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Шаблон обхода                    | 4 сканирования по шаблону, время записи каждого более 10 минут                                                                                                                                                                                                                                   |
| Частота дискретизации аудио      | MP2L2: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, AAC-LC: 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, PCM: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц, MP3: 8 кГц, 16 кГц, 32 кГц, 48 кГц                                                                                                                                                            |
| RS-485                           | полудуплекс, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, адаптивный                                                                                                                                                                                                                                             |
| Датчик вскрытия                  | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Фокусное расстояние              | 4.8-154 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Задача по расписанию             | предустановка, шаблон обхода, патрулирование, автосканирование, сканирование по вертикали, случайное сканирование, покадровое сканирование, панорамное сканирование, перезапуск камеры, калибровка камеры, дополнительный выход                                                                  |
| Стеклоочиститель                 | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Обогрев стекла (антизапотевание) | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Отображение статуса PTZ          | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Вандализация (IK)                | IK10                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Слот карты памяти                | Есть                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Форма камеры                     | 859                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип камеры                       | 868                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026