

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Dahua NVR2116-I2 · модель NVR2116-I2

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	NVR2116-I2
Артикул	NVR2116-I2
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение	12 Мп; 8 Мп; 5 Мп; 4 Мп; 3 Мп; 2 Мп; 720p; D1
Питание	
Питание	12 В DC, 1,5 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 10 Вт (без HDD)
Конструкция	
Монтаж	Настольная установка
Габариты	204,6 × 206,4 × 48,1 мм
Вес, кг	0,45
Масса брутто, кг	1,07
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °С
Температура хранения	От +0 до +40 °С
Рабочая влажность	10%-93%
Относительная влажность при хранении	30%-85%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	16
Входящая пропускная способность	144 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	144 Мбит/с
Количество HDD	1
Максимальный объём HDD	1 SATA; до 10 ТБ на HDD
Видеовыходы	HDMI, VGA; Одновременный вывод HDMI / VGA
Разрешение отображения	HDMI до 1080p; VGA до 1080p
Работа со смартфонами	Приложение для сетевого управления
Операционная система	Встроенный Linux

Аудио	PCM; G711 A; G711U; G726
Процессор	Встраиваемый процессор промышленного класса
Охрана периметра на камере (число каналов)	4
Атрибуты лица	6 атрибутов: пол; возрастная группа (6); очки; выражение лица (8); маска на лице; борода
Ёмкость базы лиц	До 10 баз лиц по 5000 изображений
Каналы подключения	16 каналов
Пропускная способность сети	ИИ выключен: приём: 144 Мбит/с; запись: 144 Мбит/с; передача: 72 Мбит/с. ИИ включён: приём: 72 Мбит/с; запись: 72 Мбит/с; передача: 36 Мбит/с
Возможности декодирования	AI отключён: 1 канал 12 Мп@30 к/с; 1 канал 8 Мп@30 к/с; 2 канала 5 Мп@30 к/с; 3 канала 4 Мп@30 к/с; 6 каналов 1080p@30 к/с. AI включён: 1 канал 8 Мп@30 к/с; 1 канал 5 Мп@30 к/с; 2 канала 4 Мп@30 к/с; 4 канала 1080p@30 к/с
Видеовыход	1 × VGA, 1 × HDMI (одновременный вывод)
Многосканный режим	1, 4, 8, 9, 16 окон
Доступ со смартфона	Android; iOS
Браузер	Chrome; IE9 или и новее; Firefox
Многоканальное воспроизведение	До 16 каналов
Режим записи	Запись вручную; запись по тревоге; запись по детекции движения; запись по расписанию
Хранение данных	Локальный HDD и сеть
Общие тревоги	Детекция движения; маскирование приватных зон; потеря видео; PIR-тревога; тревога IP-камеры
Тревоги при неисправностях	Камера не в сети; ошибка накопителя; диск заполнен; конфликт IP-адресов; конфликт MAC-адресов; блокировка входа; событие кибербезопасности
Аналитика	Детекция лиц; распознавание лиц
HDMI	1 (макс. разрешение: 4K)
VGA	1
Высота эксплуатации	3 000 м
Интерфейс управления	Web; локальный интерфейс
Функции воспроизведения	1. Воспроизведение; пауза; стоп; ускоренно вперёд; ускоренно назад; обратное воспроизведение; покадровое воспроизведение 2. Полный экран; резервное копирование (фрагмент видео/файл); частичное увеличение; звук вкл./выкл.
Порты USB	2 сзади USB 2.0 порты
Габариты упаковки	96 мм × 364 мм × 261 мм (3.78" × 14.33" × 10.28") (W × L × H)
Тревожные входы/выходы	—